



LED 01



**Pitch
de 8 mm**

INSTALLATION - 30 Min

ECRANS 10 m² + 10 m²

Tél : +33 5 56 16 84 36 - Web : <http://www.aleds.fr>



LED 01c

Pitch 8 mm
SMD



ECRAN 10 m²

16/9 multi formats videos

Tél : +33 5 56 16 84 36 - Web : <http://www.aleds.fr>



LED 01r

INSTALLATION -15 Min



ECRAN 10 m²

**16/9 multi formats
videos**

Tél : +33 5 56 16 84 36 - Web : <http://www.aleds.fr>

A LEDS !

ECRAN LED 01



	MODELE	P8
LED	Type de LED	SMD4040 (3 en 1)
	Configuration pixel	1 Rouge - 1 Vert - 1 bleu
	Marque Led	Rouge : Epistar Vert & Bleu : Silan
	Boitier SMD	Traité anti UV
MODULE	Led Driving Method	1/4 dynamic scan
	Type de driver (CI)	TLC5982
	Type et marque du PCB	PCB KB 4 Couches ROHS
	Taille du module	288 x 288 mm
	Pitch	8 mm
	Nb de pixel par module	36 x 36
	Coques ABS et masques	Traités anti UV : General Electric & CMO
	Nombre de modules	2 x 2 (4)
	Résolution (pixels)	72 x 72
	Surface	0.33 m2
	Taille	576 x 576 x 80 mm
	Poids	16 kg
	Matériel et couleur casing	Aluminium injecté peint NOIR
	Luminosité	> 6000 nits
	Contraste	2000:1
	Processing	14 bit
	Taux de rafraichissement	2400 Hz
	Connectique	IP65 Neutrik
	Température	- 20° --> 60°C
	Humidité	20% --> 90%
	Durée de vie	100 000 heures @ 50% de luminosité
	Couleurs	281 trillions
	Contrôleur	Zdec V9
	Alimentation	110/220 47-63 Hz Great Wall
	Consommation maxi	< 860 W/m2 - 4.13A
	Angle de vue H & V	120° - 120°
	Protection	IP65 à l'avant & IP65 à l'arrière
Certifications	UL - CE - ETL- ROHS - FCC	



Tél : +33 5 56 16 84 36 - Web : <http://www.aleds.fr>