

A LEDS !

ECRAN SLIM 01

INDOOR

INTERIEUR



**Pitch
de 4 mm**

TOUTES LES CONFIGURATIONS

LED SMD

**Multi formats
Vidéos**

Tél : +33 5 56 16 84 36 - Web : <http://www.aleds.fr>



ECRAN SLIM 01



Pitch
4 mm
indoor



Parametres	Unités	Valeur
Luminosité	nits	≥1,000
Contraste		3,000
Température de couleur	deg. K	5,000-9,000
Angle de vision - horizontal & vertical (50% de luminosité)	deg.	120
Poids	kg	8kg
Largeur	mm	422
Hauteur	mm	422
Profondeur	mm	84
Surface	sq.m.	0.178
Fabrication		Aluminium
Gamme de température d'utilisation	deg. C	-10 to +35
Type de pixel et configuration	R/G/B	SMD 3 en 1 Noir
Pitch	mm	4.39
Matriçage des Pixels d'un panneau		96*96
Pixels par panneau		9216
Pixels par mètre carré		51750
Distance de vision minimale recommandée	m	4
Couleurs		281 trillion
Niveau de gris (linéaire)	Niveaux	65,536
Contrôle de la luminosité	Niveaux	100 pas
Profondeur du process	bit	16
Fréquence de mise à jour des trames	Hertz	50-60
Fréquence de rafraichissement	Hertz	≥1,440
Type de commande		Courant constant multiplexé
Tension d'alimentation (nominale)	VAC	90-264V
Fréquence d'alimentation	Hertz	47-63
Consommation maximale	Watts	300
Consommation moyenne	Watts	100
Durée de vie (50% de luminosité)	Heures	≥50,000
Longueur d'onde du Rouge (dominant)	nm	620~630
Longueur d'onde du Vert (dominant)	nm	515~530
Longueur d'onde du Bleu (dominant)	nm	465~475
Connexion entre panneaux		Puissance et data dans le même connecteur
Application		Intérieur, Concert, Meeting, Moniteur, installation fixe

Tél : +33 5 56 16 84 36 - Web : <http://www.aleds.fr>